



Référence normative du marché : GPEM/TC n° 5505 F 8.63

Type de Matière

Core yarn polyester (filament haute ténacité) guipé polyester (fibres).
Le filament de polyester continu assure la régularité, le bon comportement à la boucle et la résistance du fil. L'enrobage de fibres polyester aère le fil, fixe le point, protège et renforce le filament. Un fil parfait pour une multi-utilisation universelle.

Les Avantages Produit

- Excellente qualité et durabilité des coutures.
- Extrême solidité à la déchirure et au frottement.
- Très bon comportement sur machines rapides et délicates.
- Multi-usages (réduit les stocks fils et réglages machine).

Le fil polyvalent par excellence.

Les Références et Coloris Disponibles sur stock service

Référence	Tex	Dtex	Nm	M/Kg	Résistance NF G07-302	Aiguilles Système métrique			Nuancier Défilé
ZX 24	111	3703	27/3	9000	6,3 Kg	150/180	2500m		Coloris ★
ZX 35	74	3702	27/2	13 500	4,2 Kg	120/150	2500m	500m	Tous coloris
ZX 60	50	2502	40/2	20000	2,5 Kg	110/120	5000m		Coloris ★
ZX 75	42	2102	48/2	24000	2,2 Kg	90/110	5000m	1000m	Tous coloris
ZX 100	32	1602	64/2	32000	1,6 Kg	70/90	5000m		Coloris ★
ZX 100S	30	1502	66/2	33000	1,5 Kg	70/90		500m	Tous Coloris
ZX 120	26	1302	76/2	38000	1,3 Kg	70/90	5000m	1000m	Tous coloris
ZX 160S	20	1002	100/2	50000	0,9 Kg	60/70	5000m		Coloris ★



Code d'entretien Autres métrages disponibles sur demande (10 000m, 20 000m)

Traitements Spéciaux



ZX.WR (Water repellent)
Sur demande



ZX.P (sans silicone)
Sur demande



ZX.S (Anti-grignage)
N°100S-160S

Exemples d'Application

- ZX 24 : Surpiqure sellier / Couture extra résistante.
- ZX 35 : Surpiqure traditionnelle / Couture résistante (bache / ameublement lourd / Jean's).
- ZX 60/75/100 : Tissus épais (Vêtement et confection technique).
- ZX 100S : Haute couture.
- ZX 120 : Tissus moyens et légers (prêt à porter / lingerie / linge de maison)
- ZX 160S : Tissus fins / Microfibres / Canette broderie.